

IBIX 60 H2O HI-PRO



IBIX®



Ofrece dos modos de funcionamiento: en seco y con agua nebulizada a baja presión mezclada con abrasivo en la boquilla, reduciendo el consumo de agua. El uso del agua reduce el polvo y evita su dispersión. El uso de la máquina IBIX 60 HI-PRO H2O es especialmente adecuado para la preparación de superficie y limpieza en los sectores de la industria, oil&gas, minería y construcción o donde sea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión ajustable de 0,2 a 8 bar (dependiendo del compresor utilizado)
- Dosificación micrométrica del abrasivo: granulometrías de 38 μm a 2600 μm y de diferentes pesos específicos.
- Abrasivos: garnet/almandita mineral natural, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, microesferas de vidrio, silicato de hierro (escoria de cobre).
- Aire comprimido: 8000 litros/minuto (282 CFM)
- Boquilla estándar: cilíndrica de \varnothing 12 mm
- Otras boquillas aplicables: diámetro interno \varnothing 7-8-10-15 cilíndricos y \varnothing 7-8-9 L.120 Venturi
- Longitud de la manguera del abrasivo con funda protectora: 10 metros
- Capacidad del tanque: 60 Litros
- Altura: 1300 mm
- Ancho: 500 mm
- Longitud: 570 mm
- Peso (tanque vacío): 70 kg aprox.

HI PRO SYSTEM

El sistema IBIX llamado IBIX 60 H2O HI-PRO ha sido diseñado para aquellos clientes que requieren mayor rendimiento en comparación con las máquinas estándar; IBIX 60 HI-PRO permite una mayor potencia de aire/medio de la doble entrada de aire y boquilla de 12 mm.

Las máquinas estándar no se suministran con este dispositivo especial, ya que sólo los sistemas IBIX 60 H2O específicamente preparados pueden equiparse con él.

Suministro de aire adicional conectado a la válvula abrasiva con el sistema HI-PRO SYSTEM



Interruptor ON-OFF para activar o desactivar el suministro de aire adicional



CAJA DE BOQUILLAS IBIX 60 H2O HI-PRO

Boquillas: 7-10-15



Representante exclusivo
en Chile: DBL

Email
info@dbltda.cl

Website
www.dbltda.cl

Teléfono
+56 9 8187 0217